DINITROL 582

Спеціальний очисник

DINITROL 582 - це прозорий очищувач для дуже брудних поверхонь (скла, керамічної фритти, фарби, металу, пластику), що швидко висихає. Чисті, знежирені та сухі поверхні, що були попередньо оброблені DINITROL 582 є передумовою для правильної адгезії клейової системи DINITROL.

- **Чудовий очищувач для поліпшення адгезії клейової системи DINITROL**
- **Очищення дуже брудних поверхонь, без залишків**
- **Забезпечує довготермінову безпеку встановленого скла клеями DINITROL**

ОБЛАДНАННЯ

РУКАВИЧКИ НІТРИЛОВІ ПРОМИСЛОВІ

DINITROL 582

Арт.№	Об'єм	Упаковка	Колір
17357	1 шт	Севетка	Білий
12044	1 Л	Балон	Прозорий
12145	5 Л	Каністра	Прозорий

06.2020

a brand of DINOL

АМ-ТЕХНОЛОГІЯ, Київ, вул. Сім'ї Сосніних, 9; Телефон/Факс: 8 (044) 501-40-47, 8 (044) 501-40-33;
E-mail: dinitrol@amtech.com.ua; Web-сайт: www.dinitrol-ua.com

Всі представлені дані та рекомендації є результатом ретельних досліджень, проведених в наших лабораторіях. Вони можуть розглядатися тільки як рекомендації, відповідно досвіду, накопиченого на сьогоднішній день. Дані надані сумлінно. Однак, у зв'язку з різноманіттям можливого застосування і технологій виробництва, ми не беремо на себе жодної відповідальності або зобов'язань, що випливають з використання нашого матеріалу.

DINITROL 582

Технічні подробиці

Хаактеристики
DINITROL 582 - це прозорий і швидковисихаючий засіб для очищення сильно забруднених поверхонь, де звичайних засобів для очищення для видалення сильних забруднень і / або залишків недостатньо . DINITROL 582 - ідеальний засіб для очищення і видалення бруду з таких поверхонь як стекол, керамічних шарів, фарб, металів, а також пластмас. Проте, перед використанням на пластмасах та інших критичних поверхнях їх слід перевірити на сумісність .

Особивості
- Чудовий очищувач для поліпшення адгезії клейової системи DINITROL
- Очищення дуже брудних поверхонь, без залишків
- Забезпечує довготермінову безпеку встановленого скла клеями DINITROL

Застосування / Спосіб використання
Процес очищення за допомогою DINITROL 582 повинен виконуватися належним чином з використанням відповідної безворсовой тканини або паперового рушника. При необхідності цей процес необхідно повторити. Перед подальшою обробкою поверхні, наприклад, із застосуванням DINITROL 538 Plus, очищені поверхні повинні бути добре просушені. Цей матеріал підходить тільки для професійних досвідчених користувачів. Щоб гарантувати адгезію і сумісність матеріалів за межами встановлення скла на транспортних засобах, необхідно провести попередні випробування.

Додаткова інформація:
За запитом доступні наступні документи: • Паспорт безпеки матеріалу

Зберігання
Зберігання в щільно закритій упаковці при температурі від 0 до 35°C. Використовувати тільки в добре провітрюваних приміщеннях. Стабільність при зберіганні 12 місяців.

Технічні дані

Основа	аліфатичні вуглеводні
Колір	безбарвний / прозорий
Густина	0,72 г/мл
Точка спалаху	< -4°C
Діапазон кипіння	95 – 100°C
Упаковка	1 та 5 Л, пакетик одноразового використання

Інформація про безпеку та охорону здоров'я міститься в паспорті безпеки матеріалу або етикетці на упаковці.

Всі представлені дані та рекомендації є результатом ретельних досліджень, проведених в наших лабораторіях. Вони можуть розглядатися тільки як рекомендації, відповідно досвіду, накопиченого на сьогоднішній день. Дані надані сумлінно. Однак, у зв'язку з різноманіттям можливого застосування і технологій виробництва, ми не беремо на себе жодної відповідальності або зобов'язань, що випливають з використання нашого матеріалу.